

Prilog1

Tehničke karakteristike i količine planirane u prvoj narudzbi

Segment I

redni broj	Opis	Kol. (kom)
-	-	-
1	Platforma za FTTH mjerenja sa min. dva modula i konektor-adapterima SC/APC sa : -PON optimizirani OTDR 1310/1550 and live port 1625nm min. dinamike 32/30/30 -Laserski predajnik LS -Sirokopojasni prijemnik OPM min. dinamike +10dB do -60dB -Selektivni prijemnik 1310/1490nm min. dinamike +8dB do -35dB	1

Segment II

redni broj	Opis	Kol. (kom)
-	-	-
1	PON optimizirani handheld in-service OTDR live port 1625nm dinamike min. 28dB sa konektor-adapterima SC/APC i sirokopojasnim OPM .	1

Segment III

redni broj	Opis	Kol. (kom)
-	-	-
1	Selektivni(PON) Powermeter 1310/1490nm min. dinamike +8dB do -35dBsa konektor-adapterima SC/APC i sa VFL modulom	5
2	Predajnik (LS) 1310/1550/1625nm prikladan za PON mjerenja sa konektor-adapterima SC/APC.	1
3	Sirokopojasni prijemnik(OPM) min dinamike +10dB do -60dB prikladan za PON mjerenja sa konektor-adapterima SC/APC.	6

Napomena:

Crnogorski Telekom zadržava pravo da u svakoj sljedećoj narudzbi naruči minimalno 1 kom bilo kog mjernog uređaja za svaki Segment.